

T391

Fregadora mediana de conductor acompañante

Productiva y cómoda de manejar

Consiga un alto retorno de la inversión con una fregadora mediana que incorpora un ancho cabezal de fregado y un depósito de gran capacidad. Con un diseño ergonómico, además de un panel de control y mandos sencillos. La rutina de limpieza diaria se hace más fácil gracias al amplio acceso al depósito de recuperación, sustitución sencilla de cepillos/pads y puntos de contacto amarillos. Perfecta para tiendas de mediano tamaño y escuelas.



Rendimiento mejorado

Consiga una mayor limpieza en comparación con fregadoras más pequeñas gracias al amplio ancho de fregado y al depósito de gran capacidad.



Cómoda y fácil de usar

El operario estará protegido y seguro gracias a la gran maniobrabilidad, alto confort y controles ajustables.



Rendimiento sostenible

Reduzca el nivel sonoro y el consumo de agua a la vez que aumenta el tiempo de funcionamiento con el modo ECO.

Interior de la T391

- 1. Cabezal de fregado autonivelante** para conseguir un óptimo rendimiento de limpieza.
- 2. Formación simplificada del operario** con fáciles ajustes preprogramados, estándar y ECO.
- 3. Fácil y útil supervisión de la máquina** con una gran e intuitiva pantalla LCD.
- 4. Mantenimiento diario sencillo,** el depósito de recuperación dispone de una gran abertura que facilita el acceso y total visibilidad.
- 5. Excelente secado** con el diseño ajustable de la bayeta estándar Linatex®.
- 6. Sistema para cambiar el cepillo/ pad** sin contacto y sin herramientas.



T391 Especificaciones

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES		
	AUTOPROPULSIÓN	AUTOPROPULSIÓN	AUTOPROPULSIÓN
Ancho de fregado	600 mm		700 mm
Rendimiento teórico máximo (por hora)	2697 m ² /h		3142 m ² /h
Cobertura estimada (por hora)*	1900 m ² /h		2147 m ² /h
Velocidad de fregado		4,5 km/h	
Subida/bajada del cabezal de fregado		manual con pedal	electrónico por actuador
Velocidad del cepillo/pad		200 rpm	
Presión del cepillo/pad		29 kg	35,4 kg
Capacidad del depósito de solución		70 l	
Capacidad del depósito de recuperación		70 l	
Autonomía de la batería (número de horas)**		3,5	
Voltaje de batería		24 V (2 x 12)	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1279 x 653 x 1033 mm		1279 x 735 x 1033 mm
Ancho de la bayeta	815 mm		940 mm
Peso (con las baterías más pesadas)	183 kg		187 kg
Nivel sonoro (en el oído del operario)***		56 dB	

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

** Las tasas de superficie de cobertura estimadas utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.*

*** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento del fregado continuo.*

**** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA*

Para solicitar una demostración o más información,
llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

TENNANT SALES & SERVICES SPAIN, S.A.
tennant.es